



TEKNİK ÖZELLİKLER	SVC 27	SVC 48
BUHAR ÇIKIŞLARI		
Çıkış-1 (Buhar + Vakum + Kimyasal)	Buhar+Kimyasal	Buhar+Kimyasal
Çıkış-2 (Sadece Buhar)	√	√
Çıkış-3 (Sadece Buhar)	Opsiyonel	Standart
Kontrol Sistemi	PLC (Dokunmatik Ekran)	PLC (Dokunmatik Ekran)
Kabin Isı Kontrolü (Limitli Çift Fan)	√	√
Otomatik Su Besleme	√	√
Besleme Tankı Hacmi (Litre)	30 L	30 L
Kimyasal Tankı Hacmi (Litre)	8 L	8 L
Boyer Materyal (AISI 304)	√	√
Boyer Hacim (Litre)	14.2	18.4 L
Voltaj	380 - 400 V	380 - 400 V
Boyer Gücü	27 kW	48 kW
Buhar Üretim Miktarı	700 gr/dk	1250 gr/dk
BUHAR TÜKETİM		
Çıkış-1	325 gr/dk	610 gr/dk
Çıkış-2	325 gr/dk	610 gr/dk
Çıkış-3	670 gr/dk	1220 gr/dk
Boyer Basıncı ve Sıcaklığı	10 Bar - 185 C°	10 Bar - 185 C°
Ağırlık	112 kg	118 kg
Ölçüler (Vakum Hariç) ExBxY (mm)	660x930x1010	660x930x1010
Ölçüler (Vakum Dahil) ExBxY (mm)	660x930x1550	660x930x1550



90 Cm Lans



70 Cm Lans



50 Cm Lans



Buhar Tabancası ve Hortumu